269 000 руб.

Доступно сейчас. Надежно потом.

NOVO

GEN3

Можно использовать шнековые пары N75 и B4-2L

Съемная смесительная камера

Работает от 220V

Водяное охлаждение

Смесительный штукатурный насос

NOVO GEN 3

Штукатурная машина с мощным 2,2 кВт двигателем

ВАЖНО! Главное преимущество модификации Novo Gen3 + в возможности использования шнековой пары N75, которая качает до 20 л/мин. К сравнению, станции на 380V качают до 30 л/мин. Покупая данную модификацию вы получаете станцию на 230V, но с мощностью почти не уступающую станциям на 380V.

Описание функционала

Надежная штукатурная машина для одного оператора, работающая от тока 230 В, имеющая мощный привод 2,2 кВт – для распыления и нанесения штукатурки, выравнивающей шпаклевки, и множества других сухих и готовых к применению материалов зернистостью до 3 мм.

Позволяет выполнять обработку многих материалов – даже фасадной штукатурки – используя шланги длиной до 20 метров.

Оснащена водяной насосной станцией, что позволяет качать воду из резервуара.

В час станция способна наносить около 60 кв.м. смеси.

Возможно нанесение шпаклевки, наливных полов и др.

Сферы применения

Штукатурная станция подходит для:

- Внутренняя штукатурка
- Наружная штукатурка
- Сухие шпаклевки
- Жидкие шпаклевки
- Растворы для откосов
- Теплоизоляция
- Восстанавливающие растворы
- Штукатурка потолков

Преимущества

- Возможность работать на шнековых парах SD6-3 и B4-2, а так же N5
- Водяное охлаждение компрессора позволяет работать без перерывов
- Смешивает и подает смесь
- Простая в использовании и обслуживании
- Объем бункера 65 литров
- Ультра компактная
- Оснащена частотным преобразователем
- Разбирается на 4 модуля
- Плавная регулировка оборотов двигателя
- Встроенная насосная станция

Технические характеристики		Комплектация
Электродвигатель	2,2 кВт с частотным преобразователем	- Редукторный электродвигатель 2,2 кВт
Число оборотов	50-470 об / мин	- Шнековая пара B 4-2L / N75
Электропитание	230 В, 50 Гц, 1 фаза	- Съемный блок управления 220 В с частотным преобразователем
Шнековая пара	B4-2L / N75	- Электрокабель 3 х 2,5 мм2, 10 м
Ресурс шнековой пары	+- 30 тонн смеси	- Смесительная спираль Novo Plexus
Производительность	1,5 - 25 л / мин	- Приемный бункер 45 литров из нержавеющей стали
Давление подачи	до 25 bar	- Надставка на приемный бункер из нержавеющей стали
Дальность подачи	до 20 метров	- Расходомер воды 70-750 л / мин
Высота подачи	до 15 метров	- Воздушный компрессор с водяным охлаждение 200 л / мин
Воздушный компрессор	200 л./мин.	- Растворный пистолет для штукатурки (30 см ; 25 мм)
Объем приемного бункера	65 литров	- Рукав подачи смеси штукатурный 25 мм; 10 м
Водяная насосная станция	35 л./мин.	- Шланг для воздуха с фитингами 1/2, 10 м
Вес	120 кг.	- Корпус штукатурной станции из нержавеющей стали
Габариты	1380/600/750 мм (д/ш/в)	- Технический паспорт
Высота загрузки	900 мм.	- Инструкция по эксплуатации
Зернистость фракции	до 3 мм.	

Фотографии станции Novo Gen3

Фотографии станции Novo Gen3

Контакты

mix-trades@mail.ru

www.novo.com.ru

8 (800) 775-32-85